

DTD155RFJ

Visseuse à chocs 18 V Li-Ion 3 Ah 140 Nm



Code EAN : 0088381840767

MAKSTAR **18V**
LITHIUM-ION



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Puissance

Tension 18 V

Batterie

Composition chimique batterie Li-Ion
Capacité de batterie 3 Ah
Temps de charge en moyenne 22 min.

Régime

Vitesse à vide max. 3000 tr/min

Cadence

Cadence de chocs 3900 cps/min

Capacité de serrage

Couple de serrage max. (franc) 140 Nm
Capacité : boulon standard M5 à M14
Capacité : boulon HR M5 à M12
Capacité : vis à bois 22 à 90 mm
Capacité : vis à machine M4 à M8

Niveaux d'exposition et de vibrations

Taux de vibration triaxial (a_h) 14 m/s²
Pression sonore (L_{pa}) 94 dB (A)
Puissance sonore (L_{wa}) 105 dB (A)

Général

Dimensions (L x l x h) 135 x 79 x 232 mm
Poids net EPTA 1,5 kg

AVANTAGES PRODUIT

- Fonction vitesse automatique pour le vissage dans le bois : évite les vis qui glissent, augmente la précision.
- 2 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.
- Moteur sans charbon : puissance et compacité de la machine accrues par rapport aux machines équipées de moteurs classiques
- Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières
- Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres
- Robuste grâce à son carter d'engrenage en aluminium
- Vitesse variable à la gâchette.
- Crochet ceinture positionnable gauche et droite
- Poignée à revêtement Soft Grip pour plus de confort

ACCESSOIRES DE SERIE

- 2 X 193533-3 Batterie BL1830 (Li-Ion 18 V - 3 Ah)
- 1 X 195584-2 Chargeur rapide DC18RC
- 1 X 821550-0 Coffret 2 MAK-PAC
- 1 X 837670-0 Moulage MAK-PAC Visseuse à choc